

# IP65

## תאורת חרום - דגם יופיטר 12

מקור אור 12 לד, 90 לומן

ספק כח

אלקטרוני ממותג כולל פיקוד ובקרה דו־לחד תכליתי לחצן טסט ולד טעינה. בדיקה אוטומטית של- זרם בסוללות, רמת מתח של סוללה, טעינה מבוקרת, לוח זמנים לעבודה בחרום.

הגנה

מפני טעינה ופריקת יתר של הסוללה

אטימות

דרגת אטימות: IP65

התקנה

להתקנה - לקיר / לתקרה.

זמני תאורה בחרום:

120 דקות

מבנה

גוף - פוליקרבונט  
עדשה - פוליקרבונט

לקוחות

מיוחד למשרדים בתי מלון בניני ציבור אולמות בניני מגורים, חניונים, חדר מדרגות

תקן

בהתאם דרישות מכון התקנים תקן 20 חלק 2.22 מתאים לתקן ישראל 61347.2.7 - ולתקן EN60598 סוללות ניקל קדיום לטמפ" גבוהה לפי תקן IEC285/61951 תקן בדיקה עצמית כולל פיקוד ובקרה IEC62034 הפרעות רדיו EN55015

IP	סוג נורה	דגם
IP65	12 לד	תאורת חרום - דגם יופיטר, דו תכליתי
IP65	12 לד	תאורת חרום - דגם יופיטר, חד תכליתי

